CAP2100
Réglophare mécanique



Réglophare autonome pour la mesure et de contrôle des éclairages de véhicules : feux de croisement, de route et antibrouillards

- Economique et robuste
- Sans alimentation électrique
- Ecran de visualisation précis et détaillé
- Socle trois roues
- Colonne pivotante et graduée
- Colonne aluminium : 1,80m
- Elévation et abaissement assistés
- Laser d'alignement
- Lentille Fresnel
- Compatible : automobiles, poids lourds, utilitaires, deux roues,

OPTIONS
- miroir,
- socle rails,
- housse,
- poignée de guidage

MESURES

Feux de croisement
- Rabattement
- Latéral

Feux de route
- Rabattement
- Latéral


Antibrouillards
- Rabattement

SPECIFICATIONS

- Poids : 25kg
- L x W x H : 590 x 670 x 1550mm
- Socles roues ou rails
- Contre poids
- Colonne : 180cm
- Alignement : laser
- Aplomb : niveau

FONCTIONNEMENT

- Temperature ambiente: de 5 à 40°C
- Temperature de stockage : -15 à +55°C
- Humidité relative : <98% de condensation



Ecran de visualisation
Mire



Niveau



Lentille Fresnel,
Colonne graduée



Option :
Miroir



Options :
Housse,
Poignée de guidage

www. capelec.com

1130 rue des Marels | Parc Eureka | 34000 Montpellier | France | Tel (33)4 67 156 156 | Fax (33)4 67 224 224